



ZEVA EM2

Základní prací prostředek pro mikroemulzní praní prádla s optickým bělením

Použití přípravku: Zeva EM2 je čirá nažloutlá viskózní kapalina charakteristické citrusové vůně. Používá se jako základní prací prostředek v systémech údržby prádla Ariel Professional a ve spojení s alkalickými přípravky Zeva P; Zeva P2 a bělicími přípravky Zeva B a Zeva Super B. Může být použit i jako prací prostředek při praní jemných tkanin a tkanin na bázi mikrovlákna. Přípravek proniká hluboko do struktury zašpinění prádla a umožňuje vyprat i mimořádná zašpinění. Není vhodný pro praní textilií barvených reaktivními barvivy a textilií, kde je použití optických zjasňovacích prostředků k údržbě textilií výrobcem zakázáno.

Technologie aplikace přípravku:

Praní bavlněných, lněných, směsových PES/BA a polyesterových tkanin: Do předpírky se dává v závislosti na stupni a charakteru zašpinění a tvrdosti technologické vody Zeva EM2 v koncentraci 3-6 g/l spolu se Zeva P 1-4g/l při teplotě 30-70 °C. Do hlavního praní 0,5 g/l Zeva EM2 a Zeva Super B v koncentraci 0,5 až 2 g/l při teplotě 30-90 °C, anebo Zeva B v koncentraci 0,75-3 g/l při teplotách bělení 80-95 °C. Prací a pomocné prací prostředky značky Zeva se dávkuje ručně, anebo automatickými dávkovači. V posledním máchání neutralizujte alkalitu máchací vody Zevou D, předejete žloutnutí prádla v sušičkách a na kalandrech.

Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávnou aplikací přípravku.

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Vzhled:	nažloutlá fialově fluoreskující kapalina
Hustota (20 °C):	0,96 kg/l
pH (1 % roztok):	5 – 8
Sušina (105 °C):	max. 70 %

Materiálová snášenlivost: Pracovní roztoky ani koncentrát nepoškozují textilní materiály, nepůsobí agresivně na železo ani ušlechtilé oceli a plastické hmoty (polyethylen, polypropylen, tvrdé PVC). Mění barevné tóny textilií barvených reaktivními barvivy.

Údaje o nebezpečnosti přípravku:

Klasifikace přípravku: Xi Dráždivý

Nebezpečí pro osoby a životní prostředí: R 38-41 Dráždí kůži.

Nebezpečí vážného poškození očí.



dráždivý



Pokyny pro první pomoc:

Všeobecné pokyny jsou v platnosti. Potřísněný oděv ihned sejměte

Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při bezvědomí uložte do stabilizované polohy na boku a zjistěte odvoz k lékařskému ošetření.

Při styku s kůží postiženou oblast omyjte velkým množstvím vody.

Při požití odstraňte prostředek z úst, ústa důkladně vypláchněte vodou a okamžitě zajistěte lékařské ošetření.

Osobní ochranné prostředky:

Obecná ochranná a hygienická opatření: Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte odděleně od potravin a krmiv. Potřísněný oděv ihned svlékněte. Po práci si důkladně umyjte ruce a exponovanou pokožku.

Ochrana dýchacích orgánů: Při vzniku aerosolu použijte vhodnou ochranu dýchacích cest.

Ochrana rukou: Používejte vhodné ochranné rukavice

Ochrana očí: Používejte vhodné ochranné brýle nebo obličejový štít.

Pokyny pro manipulaci a skladování:

Pokyny pro manipulaci: Dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Manipulace není povolena nepovolaným a nepoučeným osobám. Zajistěte řádné větrání a odsávání na pracovišti.

Upozornění na ochranu před ohněm a explozí: Nepoužívejte v blízkosti otevřený oheň, horké předměty nebo jiné zdroje vznícení. Nekuřte.

Požadavky na skladovací prostory a nádrže: Skladujte jen v uzavřených originálních obalech odděleně od kyselin při teplotách +5 až +25 °C.

Informace ke společnému skladování: Skladujte v souladu s platnými právními předpisy.

Informace pro přepravu:

Pozemní přeprava:

ADR Třída: Není klasifikován jako nebezpečný pro přepravu

Číslice/písmeno:

Výstražná tabule:

Číslo UN:

Likvidace zbytků: Zbytky i po uplynutí trvanlivosti lze použít. Nepoužitý přípravek po naředění vodou vylijeme do kanalizace, větší množství likvidujeme v souladu s místními předpisy. Za zabezpečení sběru a využití obalového odpadu je hrazen zákonný poplatek. Dodavatel doporučuje obaly vypláchnout a dát do tříděného odpadu. Označený vratný obal odkoupí výrobce zpět.

Balení:

20L PE kanystr 45 kg PE soudek

Obalů na paletě EUR (1200x800):	24 ks	6 ks
Počet vrstev:	2	1
Počet obalů ve vrstvě:	12	6
Hmotnost palety:	505 kg	318 kg
Dostupnost:	skladem	skladem