ZEVA SUPER B

Dezinfekční a bělicí prostředek na bázi kyseliny peroxooctové a peroxidu vodíku

Reg.číslo MZd. ČR: REG-33.7.1-11.1.08/1382

Použití přípravku: Zeva Super B je nepěnivý bezbarvý až nažloutlý oxidující roztok charakteristického zápachu po použitých surovinách. Používá se k dezinfekci prádla, k hygienickému praní, k oxidačnímu bělení a k odstraňování některých skvrn ze stálobarevného prádla při teplotách od 30°C do 95 °C v komerčních prádelnách. Aplikuje se do alkalických lázní, anebo jako přísada k pracím prostředkům profesionálního systému Ariel. Přítomnost aktivního kyslíku z přípravku zvyšuje mikrobicidní účinky prací lázně od teploty 40°C. Vyšší účinnost aktivního kyslíku při snížené teplotě praní šetří náklady na energii.

Technologie aplikace přípravku: Zeva Super B se dávkuje do pracího roztoku v závislosti na účelu použití. Přípravek má bělící, baktericidní, fungicidní, virucidní a mykobaktericidní účinnost (A B T M V). Aplikuje se výlučně centrálními dávkovači odděleně od jiných surovin. Smícháním s cizorodými látkami dochází k rozkladu přípravku a ke ztrátě účinnosti. Proto je nezbytné udržovat zásobníky, provozní obaly, centrální dávkovače i potrubí v maximální čistotě. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

Cílená dezinfekce samotným přípravkem Zeva Super B:

Zdravotnické prádlo	2g/l Zeva Super B, 70 ^{0}C, 1:5, 10 minut,
	2 g/l Zeva Super B, 60 ^{0}C, 1:5, 15 minut,
Potravinářské prádlo	4 g/l Zeva Super B, 40 ^{0}C, 1:5, 20 minut,

Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Vzhled: Bezbarvá až nažloutlá kapalina

Hustota (20 ^{0}C):	1,09 kg/l
pH (1 % roztok, 20 °C):	3 – 4
Kyselost:	90 – 120 mg $CH_3COOH.g^{-1}$
Peroxid vodíku:	25 – 35 %
Peroctová kyselina:	3,5 – 5 %

Materiálová snášenlivost: Aplikační koncentrace přípravku mohou poškozovat praný textil. Úroveň poškození je vždy závislá na použité koncentraci Zevy Super B v pracovní lázni, obsahu znečišťujících látek, teplotě a době působení. Koncentrátu odolává polyethylen, polypropylen, tvrdé PVC. Těžké kovy, alkálie a jiné nečistoty způsobují rozklad.

Údaje o nebezpečnosti přípravku:

Klasifikace přípravku:	C	Žíravý
Nebezpečí pro osoby a životní prostředí:	R 22	Zdraví škodlivý při požití.
	R 34	Způsobuje poleptání

Pokyny pro první pomoc:

Všeobecné pokyny jsou v platnosti. Potřísněný oděv ihned sejměte
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při nadýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch. Při bezvědomí uložte do stabilizované polohy na boku a zjistěte odvoz k lékařskému ošetření.
Při styku s kůží postiženou oblast omyjte velkým množstvím vody.
Při požití odstraňte prostředek z úst, ústa důkladně vypláchněte vodou a okamžitě zajistěte lékařské ošetření.

Osobní ochranné prostředky:

Obecná ochranná a hygienická opatření: Uchovávejte mimo dosah dětí. Skladujte odděleně od potravin a krmiv. Potřísněný oděv ihned svlékněte. Po práci si důkladně umyjte ruce a exponovanou pokožku.
Ochrana dýchacích orgánů: Při vzniku aerosolu použijte vhodnou ochranu dýchacích cest.
Ochrana rukou: Používejte vhodné ochranné rukavice
Ochrana očí: Používejte vhodné ochranné brýle nebo obličejový štít.

Pokyny pro manipulaci a skladování:

Pokyny pro manipulaci: Dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Manipulace není povolena nepovolaným a nepoučeným osobám. Zajistěte řádné větrání a odsávání na pracovišti.
Upozornění na ochranu před ohněm a explozí: Nepoužívejte v blízkosti otevřený oheň, horké předměty nebo jiné zdroje vznícení. Nekuřte.
Požadavky na skladovací prostory a nádrže: Skladujte jen v uzavřených originálních obalech odděleně od kyselin při teplotách +5 až + 25 ^{0}C.
Informace ke společnému skladování: Skladujte v souladu s platnými právními předpisy.

Informace pro přepravu:

Pozemní přeprava:

ADR Třída:	5.1+8
Obalová skupina:	II
Číslice/písmeno:	58
Výstražná tabule:	Oxidizing Agent
Číslo UN:	3149
Označení:	Směs peroxidu vodíku a kyseliny peroctové, stabilizováno kyselinou, vodou a s obsahem méně než 5% kyseliny peroctové

Likvidace zbytků: Zbytky i po uplynutí trvanlivosti lze použít. Nepoužitý přípravek po naředění vodou vylijeme do kanalizace, větší množství likvidujeme v souladu s místními předpisy. Za zabezpečení sběru a využití obalového odpadu je hrazen zákonný poplatek. Dodavatel doporučuje obaly vypláchnout a dát do tříděného odpadu. Označený vratný obal odkoupí výrobce zpět.

Balení:	20 L PE kanystr	50 L/54,5 kg PE soudek
Obalů na paletě EUR (1200x800):	24 ks	6 ks
Počet vrstev:	2	1
Počet obalů ve vrstvě:	12	6
Hmotnost palety:	572 kg	363 kg
Dostupnost:	na zakázku	skladem

Výrobce: MPD plus, s.r.o. Rakovník, Nábřeží Dr. Beneše 2307, Rakovník CZ 26901
Informace na telefonu: + 420 313 513 961, Fax: +420 313 512 834
E-mail: firma@mpd.cz,
www.mpd.cz